



## NORĀDĪJUMI PVC LOGU / DURVJU TRANSPORTĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI

**Nepareiza logu/ārdurvju transportēšana var tos sabojāt! Logus ir pieļaujams transportēt tikai ar šim nolūkam speciāli sagatavotu transportu/aprīkojumu!**

Logu konstrukcijas jātransportē īpaši pārdomāti un uzmanīgi, tie nekādā gadījumā nedrīkst tikt pakļauti triecieniem, sitieniem, vibrācijām un to visām daļām transportēšanas laikā ir jābūt droši nobalstītām, nedrīkst veidoties nekādas brīvkustības ne starp pašas konstrukcijas daļām, ne konstrukcijām vienai pret otru. Ir jāievēro sekojoši norādījumi:

**Transportēšanas stāvoklis:** logus vienmēr pārvadā **vertikālā stāvoklī**, nostiprinot tos uz paletēm vai speciāliem rāmjiem, lai izvairītos no deformācijām.

**Fiksācija:** izmanto aizsarglentas, siksnas vai starplikas, lai logi transportēšanas laikā nesaskartos savā starpā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš fiksācijas siksnām – tām droši jātur logi fiksētā stāvoklī, bet tās nedrīkst deformēt rāmi – īpaši vitrīnām virzienā uz stiklu - šādas deformācijas var būt paliekošas!

**Pārvietošana ar rokām:** pārvietot logus ieteicams diviem cilvēkiem, turot tos aiz rāmja sānu daļām, nevis pie stikla vai furnitūras.

**Aizsardzība:** aizliegts novietot smagus priekšmetus uz logiem vai rāmjiem.

Transportēšanas laikā vērtnei jābūt fiksētā pozīcijā pret rāmi, lai netiktu slogotas furnitūras detaļas un balsta eņģes stiprinājuma vieta ar rāmi, kā arī netiktu bojāti blīvējumi berzes rezultātā normālai ekspluatācijai neparedzētos virzienos.

Pēc transportēšanas konstrukciju vizuālo un funkcionālo pārbaudi var veikt ražotājs, ražotāja atzīts sadarbības partneris, vai attālināti ražotājs kopā ar kompetentu personu objektā. Kontroles veikšanai nepieciešami parasti būvniecībā lietotie, pieejamie mērinstrumenti/instrumenti. Bez šāda novērtējuma/apstiprinājuma ražotājs nevar garantēt konstrukciju atbilstību deklarētajām īpašībām, jo to kontrole ir veikta pirms iekraušanas, transportēšanas, pārkraušanas, izkraušanas operācijām, kad tās var tikt ietekmētas/bojātas, bet šie apstākļi ir ārpus mūsu atbildības iespējām.

Konstrukcijas būvobjektā uzglabāt **sausā**, no lietus un tiešiem saules stariem pasargātā vietā. Pārklāt drīkst tikai ar baltu necaurspīdīgu plēvi/materiālu. Ne iebūves, ne uzglabāšanas laikā, pārklāšanai/aizsegšanai nedrīkst izmantot caurspīdīgus, vai tumšus materiālus! – zem tiem saules staros var izveidoties ārkārtīgi augsta temperatūra, kas var šīs konstrukcijas un stiklojumu pilnīgi sabojāt vēl pirms iebūves/iebūves laikā!

Saņemot pasūtījumu Nr. \_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_

Ar transportēšanas un uzglabāšanas norādījumiem iepazīšos:

Vārds, uzvārds / paraksts: \_\_\_\_\_